



# Cellomur®

## DESCRIPTION

Panneau isolant en polystyrène expansé ignifugé rigide à bords droits à poser par collage pour isolation extérieure sous enduit mince. Les panneaux Cellomur® permettent d'isoler par l'extérieur les murs pour apporter un meilleur confort de vie. Ce panneau est conforme à la norme NF EN 13163, au CPT3035V3, aux avis techniques des différents tenants de systèmes d'ETICS et éligible aux CEE pour la fiche BAR102.



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- **Destination**  
Isolation thermique par l'extérieur sous enduit
- **Usage**  
Murs extérieurs
- **Conductivité thermique  $\lambda$**   
38, mW/m.K
- **N° ACERMI**  
12/081/793
- **Norme européenne**  
Marque CE selon la norme NF EN 13163
- **Mise en oeuvre**  
La mise en oeuvre doit être conforme au Cahier des Prescriptions Techniques du CSTB n°3035-V3, à la réglementation et aux Avis Technique des Tenants de Systèmes ETICS :
  - calé chevillé
  - colléLe produit est compatible avec les enduits organiques et hydrauliques.

## LES + PRODUITS

- Panneau parfaitement adapté à l'isolation thermique par l'extérieur sous enduit mince.
- Excellente durabilité
- Dimensions des panneaux : 1200 mm x 600 mm



Economies d'énergie



Environnement préservé



Produit léger



Recyclage certifié





# Cellomur®

## CONDITIONNEMENT

<b>Nom de l'article</b>	<b>Cellomur® 130 60/120</b>	<b>Cellomur® 20 60/120</b>	<b>Cellomur® 30 60/120</b>	<b>Cellomur® 40 60/120</b>
<b>Conditionnement de vente</b>	Colis de 3 panneaux	Colis de 25 panneaux	Colis de 16 panneaux	Colis de 12 panneaux
<b>Résistance thermique (m<sup>2</sup>·K/W)</b>	3,40	0,50	0,75	1,05

<b>Nom de l'article</b>	<b>Cellomur® 50 60/120</b>	<b>Cellomur® 60 60/120</b>	<b>Cellomur® 70 60/120</b>	<b>Cellomur® 80 60/120</b>
<b>Conditionnement de vente</b>	Colis de 10 panneaux	Colis de 8 panneaux	Colis de 7 panneaux	Colis de 6 panneaux
<b>Résistance thermique (m<sup>2</sup>·K/W)</b>	1,30	1,55	1,85	2,10

<b>Nom de l'article</b>	<b>Cellomur® 90 60/120</b>	<b>Cellomur® 100 60/120</b>	<b>Cellomur® 110 60/120</b>	<b>Cellomur® 120 60/120</b>
<b>Conditionnement de vente</b>	Colis de 5 panneaux	Colis de 5 panneaux	Colis de 4 panneaux	Colis de 4 panneaux
<b>Résistance thermique (m<sup>2</sup>·K/W)</b>	2,35	2,60	2,90	3,15

<b>Nom de l'article</b>	<b>Cellomur® 180 60/120</b>	<b>Cellomur® 190 60/120</b>	<b>Cellomur® 200 60/120</b>	<b>Cellomur® 140 60/120</b>
<b>Conditionnement de vente</b>	Colis de 3 panneaux	Colis de 2 panneaux	Colis de 2 panneaux	Colis de 3 panneaux
<b>Résistance thermique (m<sup>2</sup>·K/W)</b>	4,75	5,00	5,25	3,70

<b>Nom de l'article</b>	<b>Cellomur® 150 60/120</b>	<b>Cellomur® 160 60/120</b>	<b>Cellomur® 170 60/120</b>
<b>Conditionnement de vente</b>	Colis de 3 panneaux	Colis de 3 panneaux	Colis de 3 panneaux
<b>Résistance thermique (m<sup>2</sup>·K/W)</b>	3,95	4,20	4,45

UC : unité consommateur

Des épaisseurs supplémentaires peuvent être proposées sur demande

### À SAVOIR

**Documentation PDF**

disponible en ligne sur [www.hirschisolation.fr](http://www.hirschisolation.fr)

FDES, FDES, FDES, FDES, DOP, ACERMI,

Documentation produit, Descriptif type

Isolation des murs par l'extérieur

