



KIT DE 10

Système de fixation d'éléments légers (boîte aux lettres, descente eau pluviale...) sur les systèmes ITE webertherm déjà en place.

- ✦ Montage simple et rapide
- ✦ Capacité de charge de 15kg
- ✦ Pont thermique réduit

DOMAINE D'UTILISATION

- Recommandé pour des systèmes ITE webertherm (webertherm PSE et webertherm Laine de Roche) après enduisage
- Pour des charges légères à moyennes
- Convient aux supports béton, maçonneries pleines et creuses
- Exemples d'applications: descente d'eau pluviale, signalétique extérieure, détecteur de présence, sonnette, butée et arrêt de volet, éclairage mural extérieur, boîte aux lettres

CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE

- Mise en œuvre après l'enduisage
- Plusieurs applications possibles: 1. à l'aide d'une vis de \varnothing 5 ou 6 mm et du réducteur; 2. à l'aide d'une patte à vis de \varnothing 9 mm - M10, directement dans la cheville

PERFORMANCES

Caractéristiques techniques	
Diamètre de perçage	8 mm
Profondeur de perçage	\geq 80 mm
Entraînement	TORX*T30
Capacité de Charge	15 kg
Conductivité thermique	0,002 W/K

Résistances caractéristiques recommandées							
Support	Catégorie de support	Classe de masse vol. ρ [kg/dm ³]	Résistance minimale à la compression f_b [N/mm ²]	Résist. Traction axiale		Résist./ cisaillement	
				kN	kg	kN	kg
Béton C 12/15	A	/	/	0,3	30	0,15	15
Brique terre cuite pleine	B	\geq 1,8	12	0,3	30	0,15	15
Brique silico-calcaire pleine	B	\geq 1,8	12	0,3	30	0,15	15
Bloc de béton allégé plein	B	\geq 0,5	4	0,25	25	0,15	15
Brique terre cuite creuse	C	\geq 0,9	12	0,25	25	0,15	15
Brique silico-calcaire creuse	C	\geq 1,6	12	0,25	25	0,15	15
Bloc de béton allégé creux	C	\geq 0,5	2	0,15	15	0,15	15
Béton cellulaire	E	\geq 0,5	4	0,2	20	0,15	15
Panneau aggl. et OSB, $d \geq$ 18 mm	/	/	/	0,2	20	0,1	10
Bois massif (KVH), $d \geq$ 60 mm	/	/	/	0,3	30	0,15	15

INFOS PRATIQUES

- Unité de vente :

Code article	Épaisseur de l'isolant (mm)	Conditionnement
10003367	80	kit de 10
10003368	100	kit de 10
10003369	120	kit de 10
10003370	140	kit de 10
10003371	160	kit de 10
10003372	180	kit de 10
10003373	200	kit de 10

- Autres épaisseurs nous consulter
Kit comprenant : 10 vis et chevilles de diamètre 8 mm, 10

webertherm Isodart (suite)

connecteurs support de fixation pour patte à vis \varnothing 9 mm ou M10, 10 réducteurs support de fixation pour vis \varnothing 5 ou 6 mm, 10 rondelles d'étanchéité, 1 embout de montage

Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU; Avis Techniques...) et les règles de l'art applicables.

0 820 00 33 00 Service 0,12 € / min
* prix appel

www.fr.weber

 **weber**
SAINT-GOBAIN